



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária

IRESTAURANTE PADRAO- 8,00 a 10,00 X h 3,00 - LOCAL NA PLANTA (A)			
Item	Quantidade	Unidade	Descrição
Teto Rebaixado, masseado, lixado e pintado.	120	M ²	Chapa de compensado naval Chapa composta de capa de lâminas torneadas de Pinho Tropical /Americano multilaminado e miolo formado por lâminas de madeiras reflorestadas, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número ímpar, fixadas com cola do tipo fenólica (WBP), resiste à umidade, à qual se adiciona imunizante, prensadas e lixadas, com 10mm de espessura e 2,53 de largura x 1,63 de comprimento cada chapa. Guia 140 Steel Frame Perfil em Aço G140 Comprimento 3m, Cantoneira Perfil em Aço 25x30mm Comprimento 3m, Tirante Arame 10 500mm, Regulador Anão Canaleta F-530, Massa para Tratamento de Juntas em Drywall 30Kg, Fita para Juntas Branca 50mm Rolo 150m, Massa para Fixação Gesso Perfix Saco 20Kg, Parafuso TB Ponta Broca 25mm Caixa com 1000, Tinta Acrílica Anti Bactéria e Mofo Fosco Premium 3 em 1 branco 18L, Massa Acrílica, Selador Acrílico,
GRID - ESTRUTURA	100	M ²	Estrutura em alumínio, base da cobertura são montados em Treliças de Alumínio P30 e parafusos conforme norma AWS que suportam a carga de até 1600Kg.
Impressão	120	M ²	As impressões deverão ser montadas nos painéis acima citados, através de Lona Impressa em 04 cores de alta definição qualidade fotográfica. Que traga a maior realidade possível e efeito 3D, sem emendas, sem falhas de impressão a lona a ser impressa deve ser lona fosca de 440g.
PISO	80	M ²	Piso em estrutura de alumínio, forrado com compensado naval Anti derrapante de 22mm, travado e nivelado, forração do piso com vinifico emmanta com 0,7mm x 2m modelo. Carvalho, não inflamável – não combustível o piso não propaga a chama, com fixação com cola e fita, em toda a sua área, deverá ser construído uma rampa de 15° paraacabamento. O piso deve ser nivelado e alinhado para que não fique nenhum degrau ou perigo ao público.
ELETRICA Luz	1	Serviço	12 Spot De Embutir Quadrado Em Alumínio 17 Cm 12w Bivolt Led, 10 Embutido de alumínio LED 110V 56W 3000K Vigo 33x33cm espelho, 10Refletor para lâmpada lied 30W 3000K TR Haste Lona em Aço Escovado com haste de 40cm, 06 Lâmpada LED PAR20 E27 13W 6500K bivolt branca com refletor para área de apoio. 08 Tomadas de embutir 220v 20A com placa branca, 08 tomadas de embutir 110v 20A com placa branca, Quadro universal 12/16 disjuntores Din.Embutir branco para Central de Controle, 12 Disjuntor unipolar Din. 20A branco bivolt, Cabo Flexível com até 750V 4,00mm preto, Cabo Flexível com até 750V 4,00mm azul, Cabo Flexível com até 750V 2,5mm preto, Cabo Flexível com até 750V 2,5mm azul, fita isolante Tibete 20 metros, Serviço de elétrica com cabeamento e instalação.



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária

HIDRAULICA	1	Serviço	02 - Torneiras de mesa para cozinha Gourmet bica móvel cromada, 01 Torneira de mesa para cozinha bica móvel cromada. 9 Tubo Soldável 25mm 3 Metros Marrom , 3 Sifão Plástico Sanfonado 1.1/2x40mm,3 Engate Flexível Flex. 4607 Fabrimar 40cm 1/2" Inox, Válvula Metálica Cromado 3 1/2, caixa espeçao,4 Joelho 90 Soldável 25mm ,8 luvas soldável 25mm, 3 Joelho Redutor 90 Soldável Bucha Latão 25mmx1/2',9 Tubo Esgoto Primário Bv 50mm 3 Metros ,9 Joelho 90 Esgoto 50mm ,5 Joelho 45 Esgoto 50mm ,02 Cuba para Cozinha em Aço Inox com mármore preto 2.50mx0,70cm, 1Cuba para Cozinha em Aço Inox com pia 1,50m x 0,70 de Inox para apoio, Fita Veda Rosca 1,8cm 10 metros.
Painel De Metalon	120	M ²	Estrutura em metalon de 30mmx 10mm, estrutura soldada em solda mig, travado e estruturado conforme painel sendo: 03 Painel de 10,00m de Largura x 1,50 de Altura, 01 Painel de 10,00m largura x 3,50m de Altura, placa com estrutura metálica e lona esticada e acabamento de cantoneiras de alumínio fixado em marquise
Parede DRAYWALL	60	M ²	Chapa de Gesso Resistente a Umidade Verde 1,20x2,40m, Guia 140 Steel Frame Perfil em Aço G140 Comprimento 3m , Cantoneira Perfil em Aço 25x30mm Comprimento 3m , Massa para Tratamento de Juntas em Drywall 30Kg , Fita para Juntas Branca 50mm Rolo 150m, Massa para Fixação Gesso , Saco 20Kg ,Parafuso TB Ponta Broca 25mm Caixa com 1000 ,Tinta Acrílica Anti Bactéria e Mofo Fosco Premium 3 em 1 branco 18L , Massa Acrílica, Selador Acrílico, 02 Folha de porta de madeira 210x82cm padrão imbuia , Fechadura interna de aço.
Construção de moveis	1		01- Armário de 2,50m x 0,90cm em MDF Madeira Envelhecida com 02 Divisao,4 gavetas com Puxador de aço cromado escovado Classic 15cm ,2 portas de correr, compuxador Concha de sobrepor redonda de aço cromado escovado, 01- Armário de 2,50m x 0,80cm em MDF Madeira Envelhecida, 01 Balcão com tampo 2,50 a 0,90 com 02 Gavetas com Puxador de aço cromado escovado Classic 15cm com Chave, 02 Divisorias,2 portas de correr, com puxador de Concha de sobrepor redonda de aço cromado escovado.

RESTAURANTE PADRAO 8,00 a10,00 X h 3,00 - LOCAL NA PLANTA (B)

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
------	------------	---------	-----------



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária

Teto Rebaixado, masseado, lixado e pintado.	120	M ²	Chapa de compensado naval Chapa composta de capa de lâminas torneadas de Pinho Tropical /Americano multilaminado e miolo formado por lâminas de madeiras reflorestadas, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número ímpar, fixadas com cola do tipo fenólica (WBP), resiste à umidade, à qual se adiciona imunizante, prensadas e lixadas, com 10mm de espessura e 2,53 de largura x 1,63 de comprimento cada chapa. Guia 140 Steel Frame Perfil em Aço G140 Comprimento 3m, Cantoneira Perfil em Aço 25x30mm Comprimento 3m, Tirante Arame 10 500mm, Regulador Anão Canaleta F-530, Massa para Tratamento de Juntas em Drywall 30Kg, Fita para Juntas Branca 50mm Rolo 150m, Massa para Fixação Gesso Perlfix Saco 20Kg, Parafuso TB Ponta Broca 25mm Caixa com 1000, Tinta Acrílica Anti Bactéria e Mofo Fosco Premium 3 em 1 branco 18L, Massa Acrílica, Selador Acrílico,
GRID - ESTRUTURA	100	M ²	Estrutura em alumínio, base da cobertura são montados em Trelças de Alumínio P30 e parafusos conforme norma AWS que suportam a carga de até 1600Kg.
Impressão	150	M ²	As impressões deverão ser montadas nos painéis acima citados, através de Lona Impressa em 04 cores de alta definição qualidade fotográfica. Que traga a maior realidade possível e efeito 3D, sem emendas, sem falhas de impressão a lona a ser impressa deve ser lona fosca de 440g.
PISO	60	M ²	Piso em estrutura de alumínio, forrado com compensado naval Anti derrapante de 22mm, travado e nivelado, forração do piso com vinifico emmanta com 0,7mm x 2m modelo. Madeira Envelhecia, não inflamável – não combustível o piso não propaga a chama, com fixação com cola e fita, em toda a sua área, deverá ser construído uma rampa de 15° para acabamento. O piso deve ser nivelado e alinhado para que não fique nenhum degrau ou perigo ao público.
ELETRICA Luz	1	Serviço	12 Spot De Embutir Quadrado Em Alumínio 17 Cm 12w Bivolt Led , 10 Embutido de alumínio LED 110V 56W 3000K Vigo 33x33cm espelho, 10 Refletor para lâmpada LED 30W 3000K TR Haste Lona em Aço Escovado com haste de 40cm , 06 Lâmpada LED PAR20 E27 13W 6500K bivolt branca com refletor para area de apoio., 08 Tomadas de embutir 220v 20A com placa branca, 08 tomadas de embutir 110v 20A com placa branca, Quadro universal 12/16 disjuntores Din embutir branco para Central de Controle , 12 Disjuntor unipolar Din 20A branco bivolt, Cabo Flexível com até 750V 4,00mm preto, Cabo Flexível com até 750V 4,00mm azul , Cabo Flexível com até 750V 2,5mm preto, Cabo Flexível com até 750V 2,5mm azul, Fita isolante tubete 20 metros, Serviço de elétrica com cabeamento e instalação.



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária

HIDRAULICA	1	serviço	02 - Torneiras de mesa para cozinha Gourmnett bica movél cromada, 01 Torneira de mesa para cozinha bica movel cromada ., 9 Tubo Soldável 25mm 3 Metros Marrom , 3 Sifão Plástico Sanfonado 1.1/2x40mm,3 Engate Flexível Gflex 4607 Fabrimar 40cm 1/2" Inox , Válvula Metálica Cromado 3 1/2 , caixa espeçao,4 Joelho 90 Soldável 25mm ,8 luvas soldável 25mm , 3 Joelho Redutor 90 Soldável Bucha Latão 25mmx1/2',9 Tubo Esgoto Primário Bv 50mm 3 Metros ,9 Joelho 90 Esgoto 50mm ,5 Joelho 45 Esgoto 50mm ,02 Cuba para Cozinha em Aço Inox com marmore preto 2.50mx0,70cm, 1Cuba para Cozinha em Aço Inox com pia 1,50m x 0,70 de Inox para apoio,Fita Veda Rosca 1,8cm 10 metros.
Painel De Metalon	120	m ²	Estrutura em metalon de 30mmx 10mm , estrutura soldada em solda mig, travado e estruturado conforme painels sendo: 03 Painels de 10,00m de Largura x 1,50 de Altura, 01 Painel de 10,00m largura x 3,50m de Altura,Placa com estrutura metálica e lona esticada e acabamento de cantoneiras de alumínio fixado em marquise
Parede DRAYWALL	100	m ²	Chapa de Gesso Resistente a Umidade Verde 1,20x2,40m, Guia 140 Steel Frame Perfil em Aço G140 Comprimento 3m , Cantoneira Perfil em Aço 25x30mm Comprimento 3m , Massa para Tratamento de Juntas em Drywall 30Kg , Fita para Juntas Branca 50mm Rolo 150m, Massa para Fixação Gesso , Saco 20Kg ,Parafuso TB Ponta Broca 25mm Caixa com 1000 ,Tinta Acrílica Anti Bactéria e Mofo Fosco Premium 3 em 1 branco 18L , Massa Acrílica, Selador Acrílico, 02 Folha de porta de madeira 210x82cm padrão imbuia , Fechadura interna de aço.
Construção de Moveis	1		01- Armário de 2,50m x 0,90cm em MDF Maderia Envelhecida com 02 Divisão, 4 gavetas com Puxador de aço cromado escovado Classic 15cm ,2 portas de correr,com puxador Concha de sobrepor redonda de aço cromado escovado , 01- Armário de 2,50m x 0,80cm em MDF Madeira Envelhecida, 01 Balcão com tampo 2,50 x 0,90 com 02 Gavetas com Puxador de aço cromado escovado Classic 15cm com Chave, 02 Divisorias, 2 portas de correr,com puxador de Concha de sobrepor redonda de aço cromado escovado .

SORVETERIA PADRAO- 8,00 X 10,00 X h 3,00 - LOCAL NA PLANTA (C)

Item	quantidade	unidade	descrição
------	------------	---------	-----------



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária

Teto Rebaixado, masseado, lixado e pintado.	120	m ²	Chapa de compensado naval Chapa composta de capa de lâminas torneadas de Pinho Tropical /Americano multilaminado e miolo formado por lâminas de madeiras reflorestadas, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número ímpar, fixadas com cola do tipo fenólica (WBP), resiste à umidade, à qual se adiciona imunizante, prensadas e lixadas, com 10mm de espessura e 2,53 de largura x 1,63 de comprimento cada chapa. Guia 140 Steel Frame Perfil em Aço G140 Comprimento 3m , Cantoneira Perfil em Aço 25x30mm Comprimento 3m , Tirante Arame 10 500mm , Regulador Anão Canaleta F-530 , Massa para Tratamento de Juntas em Drywall 30Kg ,Fita para Juntas Branca 50mm Rolo 150m, Massa para Fixação Gesso Perlfix Saco 20Kg ,Parafuso TB Ponta Broca 25mm Caixa com 1000 ,Tinta Acrílica Anti Bactéria e Mofo Fosco Premium 3 em 1 branco 18L , Massa Acrílica, Selador Acrílico,
GRID - ESTRUTURA	100	m ²	Estrutura em alumínio, base da cobertura são montados em Treliças de Alumínio P30 e parafusos conforme norma AWS que suportam a carga de até 1600Kg.
Impressão	150	m ²	As impressões deverão ser montadas nos painéis acima citados, através de Lona Impressa em 04 cores de alta definição qualidade fotográfica. Que traga a maior realidade possível e efeito 3D, sem emendas, sem falhas de impressão a lona a ser impressa deve ser lona fosca de 440g.
PISO	80	m ²	Piso em estrutura de alumínio, forrado com compensado naval anti - derrapante de 22mm, travado e nivelado, forração do piso com vinílico em manta com 0,7mm x 2m modelo. Cumaru, não inflamável – não combustível o piso não propaga a chama, com fixação com cola e fita, em toda a sua área, deveser construído uma rampa de 15° para acabamento. O piso deve ser nivelado e alinhado para que não fique nenhum degrau ou perigo ao público.
ELETRICA Luz	1	serviço	12 Spot De Embutir Quadrado Em Alumínio 17 Cm 12w Bivolt Led , 10 Embutido de alumínio LED 110V 56W 3000K Vigo 33x33cm espelho, 10Refletor para lâmpada led 30W 3000K TR Haste Lona em Aço Escovado com haste de 40cm , 06 Lâmpada LED PAR20 E27 13W 6500K bivolt branca com refletor para área de apoio., 08 Tomadas de embutir 220v 20A com placa branca, 08 tomadas de embutidor 110v 20A com placa branca,Quadro universal 12/16 disjuntores Din embutir branco para Central de Controle , 12 Disjuntor unipolar Din 20A branco bivolt, Cabo Flexível com até 750V 4,00mm preto,Cabo Flexível com até 750V 4,00mm azul , Cabo Flexível com até 750V 2,5mm preto, Cabo Flexível com até 750V 2,5mm azul, Fita isolante tubete 20 metros, Serviço de elétrica com cabeamento e instalação.



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária

HIDRAULICA	1	serviço	02 - Torneiras de mesa para cozinha Gourmett bica movél cromada, 01 Torneira de mesa para cozinha bica móvel cromada, 9 Tubo Soldável 25mm 3 Metros Marrom , 3 Sifão Plástico Sanfonado 1.1/2x40mm,3 Engate Flexível Gflex 4607 Fabrimar 40cm 1/2" Inox , Válvula Metálica Cromado 3 1/2 , caixa espeçao,4 Joelho 90 Soldável 25mm ,8 luvas soldável 25mm , 3 Joelho Redutor 90 Soldável Bucha Latão 25mmx1/2',9 Tubo Esgoto Primário Bv 50mm 3 Metros ,9 Joelho 90 Esgoto 50mm ,5 Joelho 45 Esgoto 50mm ,02 Cuba para Cozinha em Aço Inox com marmore preto 2.50mx0,70cm, 1Cuba para Cozinha em Aço Inox com pia 1,50m x 0,70 de Inox para apoio,Fita Veda Rosca 1,8cm 10 metros.
Painel De Metalon	120	m ²	Estrutura em metalon de 30mmx 10mm, estrutura soldada em solda mig, travado e estruturado conforme painel sendo: 03 Painel de 10,00m de Largura x 1,50 de Altura, 01 Painel de 10,00m largura x 3,50m de Altura, placa com estrutura metálica e lona esticada e acabamento de cantoneiras de alumínio fixado em marquise
Parede DRAYWALL	60	m ²	Chapa de Gesso Resistente a Umidade Verde 1,20x2,40m, Guia 140 Steel Frame Perfil em Aço G140 Comprimento 3m , Cantoneira Perfil em Aço 25x30mm Comprimento 3m , Massa para Tratamento de Juntas em Drywall 30Kg , Fita para Juntas Branca 50mm Rolo 150m, Massa para Fixação Gesso , Saco 20Kg ,Parafuso TB Ponta Broca 25mm Caixa com 1000 ,Tinta Acrílica Anti Bactéria e Mofo Fosco Premium 3 em 1 branco 18L , Massa Acrílica, Selador Acrílico, 02 Folha de porta de madeira 210x82cm padrão imbuia , Fechadura interna de aço.
Construção de Moveis	1		01- Armário de 2,50m x 0,90cm em MDF Madeira Envelhecida com 02 Divisao,4 gavetas com Puxador de aço cromado escovado Classic 15cm ,2 portas de correr, compuxador Concha de sobrepor redonda de aço cromado escovado, 01- Armário de 2,50m x 0,80cm em MDF Madeira Envelhecida, 01 Balcão com tampo 2,50 a 0,90 com 02 Gavetas com Puxador de aço cromado escovado Classic 15cm com Chave, 02 Divisorias,2 portas de correr, com puxador de Concha de sobrepor redonda de aço cromado escovado.

ESTANDE CULTURA E TURISMO- 8,00 a 10,00 X h 3,00 - LOCAL NA PLANTA (D)

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
------	------------	---------	-----------



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária

Teto Rebaixado, masseado, lixado e pintado.	100	M ²	Chapa de compensado naval Chapa composta de capa de lâminas torneadas de Pinho Tropical /Americano multilaminado e miolo formado por lâminas de madeiras reflorestadas, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número ímpar, fixadas com cola do tipo fenólica (WBP), resiste à umidade, à qual se adiciona imunizante, prensadas e lixadas, com 10mm de espessura e 2,53 de largura x 1,63 de comprimento cada chapa. Guia 140 Steel Frame Perfil em Aço G140 Comprimento 3m, Cantoneira Perfil em Aço 25x30mm Comprimento 3m, Tirante Arame 10 500mm, Regulador Anão Canaleta F-530, Massa para Tratamento de Juntas em Drywall 30Kg, Fita para Juntas Branca 50mm Rolo 150m, Massa para Fixação Gesso Perfix Saco 20Kg, Parafuso TB Ponta Broca 25mm Caixa com 1000, Tinta Acrílica Anti Bactéria e Mofo Fosco Premium 3 em 1 branco 18L, Massa Acrílica, Selador Acrílico,
GRID - ESTRUTURA	100	M ²	Estrutura em alumínio, base da cobertura são montados em Treliças de Alumínio P30 e parafusos conforme norma AWS que suportam a carga de até 1600Kg.
Impressão	150	m ²	As impressões deverão ser montadas nos painéis acima citados, através de Lona Impressa em 04 cores de alta definição qualidade fotográfica. Que traga a maior realidade possível e efeito 3D, sem emendas, sem falhas de impressão a lona a ser impressa deve ser lona fosca de 440g.
PISO	80	M ²	Piso em estrutura de alumínio, forrado com compensado naval Anti derrapante de 22mm, travado e nivelado, forração do piso com vinílico em manta com 0,7mm x 2m modelo. MADEIRA CEDRO, não inflamável – não combustível o piso não propaga a chama, com fixação com cola e fita, em toda a sua área, deverá ser construído uma rampa de 15° para acabamento. O piso deve ser nivelado e alinhado para que não fique nenhum degrau ou perigo ao público.
ELETRICA Luz	1	Serviço	12 Spot De Embutir Quadrado Em Alumínio 17 Cm 12w Bivolt Led, 10 Embutido de alumínio LED 110V 56W 3000K Vigo 33x33cm espelho, 10 Refletor para lâmpada LED 30W 3000K TR Haste Lona em Aço Escovado com haste de 40cm, 06 Lâmpada LED PAR20 E27 13W 6500K bivolt branca com refletor para área de apoio. 08 Tomadas de embutir 220v 20A com placa branca, 08 tomadas de embutir 110v 20A com placa branca, Quadro universal 12/16 disjuntores Din. Embutir branco para Central de Controle, 12 Disjuntor unipolar Din. 20A branco bivolt, Cabo Flexível com até 750V 4,00mm preto, Cabo Flexível com até 750V 4,00mm azul, Cabo Flexível com até 750V 2,5mm preto, Cabo Flexível com até 750V 2,5mm azul, fita isolante 20 metros, Serviço de elétrica com cabeamento e instalação.



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária

Painel De Metalon	120	M ²	Estrutura em metalon de 30mmx 10mm, estrutura soldada em solda mig, travado e estruturado conforme painel sendo: 03 Painel de 10,00m de Largura x 1,50 de Altura, 01 Painel de 10,00m largura x 3,50m de Altura, placa com estrutura metálica e lona esticada e acabamento de cantoneiras de alumínio fixado em marquise
Parede DRAYWALL	100	M ²	Chapa de Gesso Resistente a Umidade Verde 1,20x 2,40m, Guia 140 Steel Frame Perfil em Aço G140 Comprimento 3m , Cantoneira Perfil em Aço 25x30mm Comprimento 3m , Massa para Tratamento de Juntas em Drywall 30Kg , Fita para Juntas Branca 50mm Rolo 150m, Massa para Fixação Gesso , Saco 20Kg ,Parafuso TB Ponta Broca 25mm Caixa com 1000 ,Tinta Acrílica Anti Bactéria e Mofo Fosco Premium 3 em 1 branco 18L , Massa Acrílica, Selador Acrílico, 02 Folha de porta de madeira 210x82cm padrão imbuia , Fechadura interna de aço.
Construção de Moveis	1		02- Armário de 2,50m x 0,90cm em MDF Madeira Envelhecida com 02 Divisao,4 gavetas com Puxador de aço cromado escovado Classic 15cm ,2 portas de correr, com puxador Concha de sobrepor redonda de aço cromado escovado, 01- Armário de 2,50m x 0,80cm em MDF Madeira Envelhecida, 01 Balcão com tampo 2,50 a 0,90 com 02 Gavetas com Puxador de aço cromado escovado Classic 15cm com Chave, 02 Divisorias,2 portas de correr, com puxador de Concha de sobrepor redonda de aço cromado escovado.

OUTRAS.

- Todo madeiramento deverá ser feito em pinos aparelhado de 5,00cm x 2,50cm para montagem dos painéis conforme projeto, e fixação da lona impressa. Travamentos necessários, adaptações que sejam necessárias. E imprescindível a permanência de equipe de marceneiros devidamente treinados em montagem cenográfica, durante todo o período do evento.
- Estrutura de P-30, montagem em estrutura P30 conforme projeto (em hipótese alguma poderá ser cobertura mod. Tenda). O teto deste galpão deverá ser forrado em lona kP1000 preta. A parte interna do teto destas estruturas deve ser forrada por Drywall para montagem da iluminação embutida. O Drywall do teto deve ser massado, lixado e pintado na cor a ser definida pela Prefeitura.
- Parede, Pintura, Janela e Portas. As paredes deverão ser montadas nos painéis acima citados, através de Lona Impressa em 04 cores de alta definição qualidade fotográfica. Que traga a maior realidade possível e efeito 3D, sem emendas, sem falhas de impressão a lona a ser impressa deve ser lona fosca de 440g.
Janelas e Portas. Necessário 06 Janelas de 1,10m L x 0,90m H em madeira pintada com verniz mod. SPALACK Imbuia, 03 Portas de 0,80m L x 2,10m H em madeira pintada com verniz mod. SPALACK Imbuia.
- Piso e Estrutura de Madeira e Alumínio. Piso em Chapas de 2,00m x 1,00m moda (praticável telescópico), alinhados e nivelados. Sobre o piso deve ser aplicado revestimento de Carpete Madeira desenho madeira de restauração, está aplicação será feita através de cola própria para uso deste produto.



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária

Responsabilidade da empresa ganhadora.

- A. Todo madeiramento necessário para a montagem dos painéis.
- B. Toda a estrutura de P30, Lona, Drywall e Compensado (Pintura e Lixamento).
- C. Toda a impressão das lonas e fixação das lonas. Todas as portas, janelas, pintura.
- D. Todos praticáveis, nivelamento do terreno e revestimento do carpete madeira.
- E. Toda a parte hidráulica (Água e Esgoto), Pia, Torneira e encanamentos necessários.
- F. Todos os itens acima citados devem ser executados pelos funcionários da empresa ganhadora do processo. A Prefeitura Municipal da Ilha Comprida não se responsabiliza por nenhuma despesa de montagem dos itens informados.